

Bauformen

Die Tabelle zeigt die gebräuchlichsten Bauformen. Normmotoren die in der Grundbauform betrieben werden, können auch in den folgenden Nebenbauformen betrieben werden:

IM B3 in IM V5, IM V6, IM B6, IM B7 und IM B8

IM B35 in IM V15, IM V36, IM 2051, IM 2061 und IM 2071

IM B34 in IM 2111, IM 2131, IM 2151, IM 2161 und IM 2171

IM B5 in IM V1 und Im V3

IM B14 in IM V18 und IM V19

Motoren der Bauformen IM V5, IM V18, IM2111, IM V1 oder IM V18 können optional mit Schutzdach ausgeführt werden, um das Hineinfallen von kleinen Teilen zu verhindern. Bei Bauformen mit Wellenende nach oben muss der Anwender durch geeignete Abdeckung das Hineinfallen von kleinen Teilen in die Lüfterhaube verhindern. Der Kühlstrom darf durch die Abdeckung nicht behindert werden.

Grundbauform	Nebenbauformen				
IM B3 IM 1001	IM V5 IM 1011	IM V6 IM 1031	IM B6 IM 1051	IM B7 IM 1061	IM B8 IM 1071
IM B35 IM 2001	IM V15 IM 2011	IM V36 IM 2031	IM 2051	IM 2061	IM 2071
IM B34 IM 2101	IM 2111	IM 2131	IM 2151	IM 2161	IM 2171
IM B5 IM 3001	IM V1 IM 3011	IM V3 IM 3031			
IM B14 IM 3601	IM V18 IM 3611	IM V19 IM 3631			